



Catalog No. PACH21/BL/50M

Description: 21MM PA6 CONDUIT 50M - BL

UPC No 5020963001383

 $\label{local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-local-loc$

 $Heavyweight\ Conduit\ Size\ 21 mm,\ NW\ Conduit\ Size\ 17,\ Coarse\ Conduit\ Pitch,\ Outside$ Diameter 21.2mm, Inside Diameter 14.5mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

EC001175 Corrugated plastic hose

21 mm

Descriptors	
Category	Electrical conduit
Special Features	Very High UV Protection and Fatigue Life
Application	Indoors / Outdoors - Rail, Heavy Industrial, Buildings & Machinery
Specifications	
Radius	60 mm
Flexibility	Medium
Material	Polyamide/Nylon 6
Color	Black
Classifications	
Brand Name	Adaptaflex
Dimensions	
Trade Size	21 mm
Outside Diameter	21.2 mm
Inside Diameter	14.5 mm
Length	50 m
Compliance and Certifications	
RoHS	RoHS3 Compliant
REACH SVHC	REACH 240 Compliant
TSCA	TSCA Section 6(h) Compliant
POPs	POPs 28 Compliant
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ETIM Classification	
LITTI CIASSIIICALIUII	



Created on: 03/31/2025

electrification.us.abb.com Catalog No. PACH21/BL/50M

ETIM

Nominal diameter

ETIM	EC001175 Corrugated plastic hose
Outer diameter	21.2 mm
Inner diameter	14.5 mm
Material	Polyamide 6
Degree of protection (IP)	IP68
Fire resistance in accordance with UL94	V2
Bending radius, static	60 mm
UV resistant	Υ
Colour	Black
Sheathing material	Not sheathed
Bending strength	Flexible
Lengthwise slotted	N
Halogen free	Υ
Approved according to DIN EN 61386-23	Υ
Approved according to LUL/British Standard	Υ
Approved according to Lloyd's Register TA	Υ
Approved according to NF F 16-101	Υ

electrification.us.abb.com Created on: 03/31/2025