



音频跳接系统

附件

无论您需要何种音频跳线盘附件，ADC 公司的产品都是您理想的选择。可提供的产品包括跳线、连接器、插座、名称标示带套件等。

高品质的音频跳线

ProPatch® 跳线性能卓越，经久耐用。插头表面为镀镍设计，能够有效地防止腐蚀，并保证插入平滑稳定。此外，导线间采用了独一无二的绝缘化合物设计，从而具有低电容的特性，能够提供更好的信号质量。跳线柔软，下垂整齐，不会弯曲扭绞，并且插头直接压接在跳线上，因而松紧适当。

ADC 公司的所有跳线设计均符合 MIL-P642 标准，在精确同心成模后加工而成，确保能够提供可靠的插座操作。



特性

- 插头规范符合严格的 MIL-J641 和 MIL-P642 标准
- 精确的 WECCO 310 (Longframe) 和 Bantam 型插头，确保了杰出的插座性能
- 四芯星绞线结构，保证了低噪声
- 模拟或者数字音频跳线
- 标准长度从 2 英尺 (0.6 米) 到 6 英尺 (1.8 米)。如果需要，也可以提供其它长度
- 颜色包括红色、绿色、蓝色和黑色。一些跳线也可以是黄色或者灰色
- 用于 RS-422 到 RJ45 的转换跳线。（也提供 Longframe 到 Bantam、单根到立体声对的转换跳线，如有需要，请与 ADC 联系。）

订货号

颜色

| | |
|----|-----|
| R | 红色 |
| G | 绿色 |
| B | 蓝色 |
| Y | 黄色* |
| BK | 黑色 |
| GY | 灰色* |

| | |
|----|-------------|
| DA | 数字音频 (仅限黑色) |
|----|-------------|

插头类型

| | |
|----|---------------|
| 空白 | Longframe 型插头 |
| B | Bantam 型插头 |

电缆长度

| | |
|---|------------|
| 2 | .6 m (2') |
| 3 | .9 m (3') |
| 4 | 1.2 m (4') |
| 6 | 1.8 m (6') |

非标准颜色。关于标准和非标准颜色的详细信息，请与公司联系。

可提供立体声对跳线。如果需要立体声对跳线，请在长度后添加“2”。例如，R22 = 红色，2 英尺长度，longframe 型立体声对跳线；R22B = 红色，2 英尺长度，Bantam 型立体声对跳线。