

USB port for charging of mobile devices

USB Port zum Aufladen mobiler Endgeräte

Part No. <i>Artikel-Nr.</i>	Cable length [m] <i>Kabellänge [m]</i>	Type <i>Typ</i>	Weight [g] <i>Gewicht [g]</i>
190 4352 500	5.00	ACP-1USB-500	400



Description USB Port for charging of mobile devices

Bezeichnung *USB Port zum Aufladen mobiler Endgeräte*

Specification 1 x USB-Port with free wires

Beschreibung *1 x USB Buchse mit Einzeladern am Kabelende*

Material

Werkstoff

USB-port:

USB-Dose:

housing

Gehäuse

PA (UL94 V2)

PA (UL94 V2)

contacts

Kontakte

copper alloy gold-plated

Kupferlegierung vergoldet

cable:**Kabel:**

Radox rail cable 12 568 935 (www.hubersuhner.com)

Radox Bahnkabel 12 568 935 (www.hubersuhner.com)

outer sheath

Aussenmantel

RADOX EM104

RADOX EM104

Ø cable

Ø Kabel

7,25 ± 0,3

7,25 ± 0,3

wire construction

Leitungsaufbau

4 x 22 AWG

*4 x 22 AWG***General Data****Allgemeine Daten**

current rating

Nennstrom

1,5 A

1,5 A

voltage rating`

Betriebsspannung

5 V



5 V

max. mating cycles

max. Steckzyklen

1.500

1.500
Pinout
Pinbelegung

Port	USB	Pin Description <i>Pin Beschreibung</i>	Colour <i>Farbe</i>
1	1	+ 5V DC	WH
	2 	Data -	
	3 	Data +	
	4	Ground	YE
	Shield <i>Schirm</i>		