



Geflechschlauch CU

Abschirm- und Entstörgeflechschlauch zur Bündelung und zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Kupfer, verzinkt

Artikel-Nr.	Min. Innen-Ø mm	Max. Innen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
97397	5,0	12,0	100,0	182,30	174,10	165,80
97399	8,0	17,0	50,0	238,80	228,00	217,10
97400	12,0	22,0	50,0	260,30	248,60	236,70
97402	16,0	27,0	50,0	413,70	394,90	376,10
97403	20,0	35,0	25,0	591,10	564,20	537,30

Technische Änderungen vorbehalten.

Material

Kupfer, verzinkt

Eigenschaften

Axial aufstauchbar

Hinweise

Für diese Artikel wird ein Kupferzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Näheres entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Auch in 10m Längen lieferbar.

Technische Daten

Temperaturbereich: -75°C bis +150°C