


# 產品規格書

<b>產品型號：XB10321034</b>		<b>顏色</b>	
UL 1032 連接線		絕緣	
<b>截面圖</b>		根據客戶要求	
		<b>性能</b>	
<b>印字</b>		<b>電氣性能(20°C)</b>	
BELDEN E357312-S 6.0SQMM(10AWG) AWM STYLE 1032 90C 1000V VW-1 --- AWM I A/B 90C 1000V FT1 -F- ROHS		最大直流電阻 20°C (Ω /km) 3.52	
<b>產品說明</b>		<b>機械性能</b>	
額定溫度 (°C)	90	測試對象	絕緣
額定電壓 (V)	固定 -40~90	測試材質	PVC(LF)
認證組織	1000	老化前	抗張強度 (kg/mm <sup>2</sup> )
應用	UL	老化條件	伸長率 (%)
用于電子,電器設備內部連線		老化後	抗張強度
<b>參考標準</b>		耐燃試驗	伸長率
UL 758,UL1581及CSA C22.2No.210.2			
<b>產品結構</b>		<b>樣品記錄</b>	
<b>導體</b>	<b>裸絞合軟銅線</b>	樣品編號:	
AWG	10	原卡號:	版本:
結構 (mm)	65/0.32	規格書號: SK-B1032-1034	版本:0
導體外徑 (mm)	3.0(參考)		
<b>絕緣</b>	<b>PVC(LF)</b>	<b>更新記錄</b>	
最薄點厚度 (mm)	0.69		
標準厚度 (mm)	0.83		
絕緣外徑 (±0.20mm)	4.65		
		編制: 朱曉宇 2012/12/3 表格編號:T100 版本:0	
		審核: 程彩霞 2012/12/3 共1頁 第1頁	