		PROPOSTA TECNICA CAVO SPECIALE SPECIAL CABLE TECHNICAL PROPOSAL	
Cliente / Customer		IEWC UK & IRELAND LIMITED	
Codice cliente / Customer code	t.b.d.	Protocollo SAMI / Protocol SAMI	Q0QEL17ACD


1. DOCUMENTI E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO / REFERENCE DOCUMENTS AND SPECIFICATIONS

UL STYLE 21703 UL STYLE 10617 UL 758 CSA 22.2 210

2. DESCRIZIONE DEL CAVO / CONSTRUCTION DETAILS

2.1 Componenti elementari costituenti il cavo / Components constituting the cable

Numero Number	2		
Tipo Type	conduttore isolato 14 AWG 14 AWG insulated conductor		
Conduttore Conductor	trefolo flessibile di rame stagnato flexible tin coated copper strand		
Formazione Stranding	41 x 0.254 mm nom.	Sezione Cross section	2.04 mm ² min.
Isolamento Insulation	FEP	Spessore Thickness	0.18 mm medio/minimo minimum average
Diametro Diameter	2.40 mm nom.	Colori Colours	vedere tabella 1 see table 1



2.2 Riunione dei componenti elementari / Components cabling

I componenti sono riuniti in parallelo sotto la guaina (vedi disegno).
The components are laid in parallel under the jacket (see drawing).

2.3 Guaina / Jacket

Materiale Material	PVC	Spessore Thickness	0.762 mm medio/minimo minimum average	Colore Colour	vedere tabella 1 see table 1
-----------------------	-----	-----------------------	--	------------------	---------------------------------

2.4 Cavo finito / Finished cable

Dimensioni Dimensions	7.90 ± 0.20 mm x 4.90 ± 0.20 mm
--------------------------	---------------------------------

Marcatura Marking	"cRUus AWM Style 21703 105°C 600 V - E213293 - I/II A/B 105°C 600 V FT1 0" Con inchiostro di colore contrastante. With contrasting colour ink.
----------------------	--

3. PROVE DI ACCETTAZIONE / ACCEPTANCE TESTS

Esame visivo e dimensionale Visual and dimensional inspection	Continuità elettrica Electrical continuity
Rigidità dielettrica Dielectric strength	2500 V cond./cond.

4. CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Tensione di esercizio Voltage rating	600 V	Campo di temperatura Temperature range	-35°C / +105°C
---	-------	---	----------------

Tabella 1: Codici e colorazione / Table 1: Codes and colours

ITEM	Codice SAMI SAMI code	Codice Cliente Customer code	Colori conduttori isolati Insulated conductors colours	Colore guaina Jacket colour
1	Q0QEL17ACDNO	t.b.d.	Blu - Marrone Blue - Brown	Nero Black