

HVP-40 (Ri:1000MΩ, 最大 40KV DC 輸入)

輸入 阻抗	1000MΩ
衰減 比例	1000 : 1
最大測試電壓	DC 0~ ± 40KV AC 1~ 28KV(50/60Hz)
安規 承認	EN61010 , UL3111-1 , TUV-GS IEC1010 CAT II Pollution 2
極 性	正/ 負 均可量測
精 確 度	DC : ± 1% to 20 KV , ± 2% to 40 KV AC : - 5% to - 10% at 50 ~ 60Hz
溫度 係數	≤ 200ppm / °C
最大負載電流	≤ 40μA (at 40KV DC)
最大消耗功率 (發 熱)	≤ 1.6 watt
操作 溫度	0°C ~ + 50°C
儲存 溫度	- 20°C ~ + 70°C
接地 線長	90公分 (3ft)
連結到電錶的 cable絲長度	100公分 (3.3ft)
指定連結	10MΩ輸入阻抗的DMM
電錶輸出指示	X 1000位, 即 1V→1000V 10V→10KV
外形 尺寸	340 mm(L) x 80Φ (mm)
淨 重	300g
注 意	所選用的電錶除輸入阻抗指定10MΩ以外, 精確度亦要在 ±0.5%以內, 否則會嚴重影響衰減比例。